

Sistema: Poço Santo Antônio Sapezeiro Manancial: Subterrâneo Aquífero: Tubarão

PARÂMETROS	UNIDADES	CONAMA 396/2008 Anexo I - Água para Consumo Humano	Amostras Realizadas	Resultados Médios
		VMP ⁽¹⁾		
Escherichia Coli	NMP/100 ml	Ausente	5	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	Ausente	1	1.000
pH	---	***	5	7,8
Cryptosporidium	Oocisto/L	***	1	<1
Giardia	cisto/L	***	1	<1
Temperatura da Amostra	°C	***	***	***
Cor Aparente	UH ⁽²⁾	***	5	0
Turbidez	UT ⁽³⁾	***	5	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,1	1	0,015
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,03
Manganês Total	mg/L	0,1	1	0,013
Condutividade elétrica	µS/cm	***	5	144,4
Nitrato	mg/L N	10	1	<0,15
Nitrito	mg/L N	1	1	<0,01
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	***	1	0,44
Ortofosfato	mg/L	***	1	0,41
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	***	1	1,7
Fósforo Total	mg/L	***	1	0,09
Oxigênio Consumido	mg/L	***	1	<1,2
Cloreto Total	mg/L	250	1	<0,7
Dureza Total	mg/L	***	1	40
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	***	1	100
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	***	1	106
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	206
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	***	1	<20,80
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	***	1	<20,80
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	***	1	<20,80
Sólidos Totais	mg/L	***	1	206
Sólidos Totais Fixos	mg/L	***	1	100

Sólidos Totais Voláteis	mg/L	***	1	106
Oxigênio Dissolvido	mg/L	***	1	3,49
DBO	mg/L	***	1	<0,1
DQO	mg/L	***	1	<10

OBSERVAÇÃO

- (1) – Valor máximo permitido
- (2) – Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)
- (3) – Unidade de Turbidez
- (**) - (VMP sem comparativo)
- (**) - Não Realizado Análise

